

耐火金庫

耐火金庫は、火災や災害から大切なものを守る耐火性に優れた金庫です。
ただし、防盜性能は備えていないため、盜難を目的とした工具等による破壊には耐えられません。

■ カタログ中に表示するマークについて

	耐火性能表示			防盜性能表示	
	30分	1時間	2時間		15分
一般紙用耐火試験合格品				耐破壊試験 (TS) 合格品	

JIS 認証製品

第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼性向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や耐破壊性能のみについて第三者機関で試験を行い合格。その他の性能、品質はメーカーの管理のもとに生産された製品です。


■ 標準加熱試験

【試験方法】

金庫を炉内で標準温度曲線に従い規定時間加熱し、炉の火を止め密閉状態のまま放冷する

【合格基準】

一般紙用耐火性能の場合
金庫内部温度が177℃以下、庫内の壁全体に貼った新葉紙が剥離可能であること



■ 耐破壊試験 (TS-15)

【試験方法】

B系列またはA、B系列の試験を行う
A系列: 施設維持への攻撃 B系列: 扉およびカンスキへの攻撃

【使用工具】

パール・たがね・金切ノコなど

【合格基準】

開扉または扉の取り外しが無いこと



NCS・NCWシリーズ




性能・収納効率・品質を追求した
JIS認証の次世代ラインナップ

■ NCS・NCWの特長

- 耐火性能: 一般紙用2時間耐火性能
- 防盜性能: 耐破壊性能15分 (TS-15)
- 自動ロッド装置
- リッキング装置
- 標準床固定構造


特殊「扉」構造

扉のすき間からの熱の侵入軽減や、扉こじ開け破壊の際にカンスキへの直接的な攻撃を阻止する「オーバーハング構造」を採用。



金庫の床固定(オプション)

扉のすき間後加工無しで床やベースボードに固定できる標準床固定構造です。地震による転倒や位置ズレも防止します。



金庫の使用状況を把握できる解錠履歴システム

○履歴情報を2,000件記憶

どの暗証番号(誰が)いつ(年月日時分)解錠したのか、登録・抹消などの履歴情報を2,000件分記憶します。

○専用ソフトウェアで履歴の確認・管理が可能

ロックシステムとパソコンをUSBケーブルで接続し、専用ソフトウェアへ履歴データを転送することで、閲覧・保存・印刷が可能となります。USBケーブルは別途市販のものをご用意ください。パソコン側にTypeAまたはC、金庫側にTypeCのコネクタで接続します。



100万変換ダイヤル式

扉裏面のダイヤルボックスにて機械的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。



履歴保存テンキー式

4～10桁までの暗証番号を10種類設定できます。解錠履歴システム、イタズラ防止のタイムロック機能付きです。

片開きタイプ



両開きタイプ



100万変換ダイヤル式		履歴保存テンキー式		寸法/仕様		
NCS-10	NCS-10EVR	●外寸: W564×D607×H700(mm) ※引出し内寸: W297×D260×H77(mm)	●外寸: W564×D607×H700(mm) ※引出し内寸: W297×D260×H77(mm)	●内寸: W360×D330×H475(mm)	●質量: 190kg ●内容積: 56ℓ	●付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
NCS-20	NCS-20EVR	●外寸: W724×D657×H870(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●外寸: W724×D657×H870(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●内寸: W520×D380×H645(mm)	●質量: 292kg ●内容積: 127ℓ	●付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
NCS-30	NCS-30EVR	●外寸: W724×D657×H1,200(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●外寸: W724×D657×H1,200(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●内寸: W520×D380×H975(mm)	●質量: 382kg ●内容積: 192ℓ	●付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
NCS-40	NCS-40EVR	●外寸: W724×D657×H1,530(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●外寸: W724×D657×H1,530(mm) ※引出し内寸: W459×D292×H80(mm)	●内寸: W520×D380×H1,305(mm)	●質量: 465kg ●内容積: 257ℓ	●付属品: 棚板3枚、鍵付引出し1個
NCW-52	NCW-52EVR	●外寸: W1,042×D702×H1,530(mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120(mm)	●外寸: W1,042×D702×H1,530(mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120(mm)	●内寸: W886×D440×H1,350(mm)	●質量: 670kg ●内容積: 526ℓ	●付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個
NCW-53	NCW-53EVR	●外寸: W1,042×D702×H1,770(mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120(mm)	●外寸: W1,042×D702×H1,770(mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120(mm)	●内寸: W886×D440×H1,590(mm)	●質量: 770kg ●内容積: 620ℓ	●付属品: 棚板3枚、鍵付引出し2個

CSGシリーズ

非JIS認証製品



■ CSGの特長

- 耐火性能: 一般紙用 2時間耐火性能
- 防盜性能: 耐破壊性能 15分 (TS-15)
- 自動ロッド装置
- リロック装置
- 耐ドリルシンダー錠
- 標準床固定構造



100万変換ダイヤル式

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。



テンキー式E

1~10桁までの暗証番号を1種類設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。



100万変換ダイヤル式	テンキー式	寸法/仕様			
CSG-90 334,000	CSG-90E 424,000	■外寸: W610×D630×H750 (mm) ※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H560 (mm)	■質量: 195kg ■内容積: 90ℓ	■付属品: 棚板 1枚、鍵付引出し 1個
CSG-91 382,000	CSG-91E 473,000	■外寸: W610×D630×H910 (mm) ※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H720 (mm)	■質量: 241kg ■内容積: 115ℓ	■付属品: 棚板 1枚、鍵付引出し 1個
CSG-92 449,000	CSG-92E 543,000	■外寸: W610×D630×H1,250 (mm) ※引出し内寸: W362×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H1,060 (mm)	■質量: 314kg ■内容積: 170ℓ	■付属品: 棚板 2枚、鍵付引出し 1個
CSG-93 563,000	CSG-93E 658,000	■外寸: W750×D707×H1,255 (mm) ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)	■内寸: W574×D443×H1,049 (mm)	■質量: 368kg ■内容積: 266ℓ	■付属品: 棚板 3枚、鍵付引出し 1個
CSG-94 616,000	CSG-94E 713,000	■外寸: W750×D707×H1,403 (mm) ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)	■内寸: W574×D443×H1,197 (mm)	■質量: 399kg ■内容積: 304ℓ	■付属品: 棚板 3枚、鍵付引出し 1個
CSG-95 708,000	CSG-95E 807,000	■外寸: W750×D707×H1,705 (mm) ※引出し内寸: W511×D385×H128 (mm)	■内寸: W574×D443×H1,499 (mm)	■質量: 473kg ■内容積: 381ℓ	■付属品: 棚板 4枚、鍵付引出し 1個

CSシリーズ

非JIS認証製品



■ CSの特長

- 耐火性能: 一般紙用 2時間耐火性能
- 自動ロッド装置
- リロック装置
- 耐ドリルシンダー錠 ※片開きのみ



100万変換ダイヤル式

扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。



テンキー式E

1~10桁までの暗証番号を種類設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。



100万変換ダイヤル式	テンキー式	寸法/仕様			
CS-90 286,000	CS-90E 376,000	■外寸: W610×D630×H796 (mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H560 (mm)	■質量: 185kg ■内容積: 90ℓ	■付属品: 棚板 1枚、鍵付引出し 1個
CS-91 318,000	CS-91E 407,000	■外寸: W610×D630×H956 (mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H720 (mm)	■質量: 230kg ■内容積: 115ℓ	■付属品: 棚板 1枚、鍵付引出し 1個
CS-92 370,000	CS-92E 460,000	■外寸: W610×D630×H1,296 (mm) ※引出し内寸: W386×D280×H120 (mm)	■内寸: W450×D355×H1,060 (mm)	■質量: 300kg ■内容積: 170ℓ	■付属品: 棚板 2枚、鍵付引出し 1個
503G 826,100		■外寸: W1,042×D702×H1,815 (mm)	■内寸: W886×D440×H1,590 (mm)	■質量: 570kg ■内容積: 620ℓ	■付属品: 棚板 4枚

学籍簿保管

スタンダードシリーズ

非JIS認証製品



ダイヤル式

ダイヤルを左右に回し、設定された数字で止めることをくり返し解錠します。



テンキー式

2~8桁までの1種類の暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。イタズラ防止のタイムロック機能付き。



ダイヤル式	テンキー式	寸法/仕様			
BES-9 オープン価格	BES-9PK オープン価格	■外寸: W416×D353 (352)×H364 (mm) ※外寸()内はテンキー式の寸法。	■内寸: W356×D220×H276 (mm)	■質量: 27kg ■内容積: 21.6ℓ	■付属品: 棚板 1枚、単3形乾電池 4本
BSS 67,500	BSS-PK 93,000	■外寸: W484×D434 (429)×H372 (mm) ※外寸()内はテンキー式の寸法。	■内寸: W354×D257×H214 (mm) ※トレー内寸: W344×D214×H42	■質量: 56kg ■内容積: 19.5ℓ	■付属品: トレー 1枚、単3形乾電池 4本
BSD-X 152,700	BSD-PKX 194,900	■外寸: W463×D526 (519)×H669 (mm) ※外寸()内はテンキー式の寸法。	■内寸: W325×D336×H470 (mm) ※引出し内寸: W297×D260×H77 (mm)	■質量: 103kg ■内容積: 51ℓ	■付属品: 棚板 1枚、鍵付引出し 1個

(表示価格は税抜き価格です。仕様・外観・価格は予告なく変更する場合があります)